

DELTAREG AA 200

FLEJADORA AUTOMÁTICA CON ARCO PARA FLEJADO DE P.P.



- Medidas arco estándar (ancho x alto): 850 x 600 mm (se puede dimensionar bajo pedido)
- Tamaño mínimo del paquete (ancho x alto): 120 x 30 mm
- Banco de acero inoxidable con rodillos locos
- N 4 ruedas giratorias
- Control de la fuerza de tensión MECÁNICO
- Inicio del ciclo: manualmente mediante un botón o pedal, o automáticamente mediante un accionador sobre la mesa
- Tensado de 10 a 45 kg (hasta 70 kg bajo pedido)
- Tarjeta de control electrónica
- Botón de reinicio de serie
- Panel de control ubicado en el lado del operador
- Sellado instantáneo mediante cuchilla térmica, ajuste de la temperatura de la cuchilla mediante un interruptor 6 posiciones
- 3 motores trabajando durante el ciclo de flejado
- Tensión del fleje ajustable externamente
- Ancho útil del fleje: 9 – 12 – 15,5 mm (a través del kit de conversión) **Hay que definirlo antes de hacer el pedido**
- Diámetro interior del rollo de fleje: 200 – 280 mm
- Alimentación: 230 V – 50 Hz
- Peso neto de la flejadora: 220 kg
- Velocidad de flejado: 2,5 segundos/ciclo
- Funciona con flejes sintéticos de PPL y PET y metálicos
- Otros opcionales: doble pedal, doble prensa para aplicaciones especiales, tensión 380 V – 3 Ph



www.italdibipack.com

**A GROUP IN
CONTINUOUS EVOLUTION**

info@italdibipack.com

via Europa, 35 - 20010 Pogliano Milanese (MI)
tel: +39 02 9396461 - fax: +39 02 93549494

**INVESTIAMO INSIEME
PER COSTRUIRE UN NUOVO FUTURO**

