

- SISTEMAS A PLATAFORMA GIRATORIA -

ECOSPIR EV

MODELO BÁSICO, EFICAZ EN CUALQUIER SITUACIÓN DE EMBALAJE

La LÍNEA ECOSPIR incluye una gama de envolvedores de palets con plataforma giratoria.

El proceso de embalaje consiste en la fijación de la carga sobre un palet con una o más capas de film estirable. El sistema está compuesto por una plataforma circular giratoria, sobre la que se posiciona el pallet con la carga, y un carro enrollador, que se desplaza verticalmente a lo largo de una columna para envolver el palet con el film. Los sistemas de embalaje de palets a plataforma giratoria pueden ser manuales, semiautomáticos o automáticos, según el grado de intervención del operador.

ITALDIBIPACK está orgullosa de anunciar interesantes noticias en su gama de máquinas de envolver palets con el objetivo de hacerlas más competitivas en términos de calidad, funcionamiento, flexibilidad ... y precio!

Disponer de una máquina tan versátil otorga varias **VENTAJAS** a la hora de envolver muchas cargas paletizadas en poco tiempo:

- **Estabilizar la carga** y protegerla del polvo, la humedad y los daños durante el transporte y almacenamiento.
- **Permite envolver grandes cantidades de palets**, ideal para empresas que necesitan envolver varias docenas de palets cada semana.



LAS PECULIARIDADES DE ECOSPIR EV

- Una muy simple e intuitiva pantalla táctil para una más fácil y rápida preparación/regulación de los parámetros de trabajo;
- Posibilidad configurar hasta 8 programas diferentes, cada uno de ellos con parámetros personalizados;
- Regulación de la velocidad del carro del film mediante inverter, como característica estándar para todas las máquinas;
- Regulación de velocidad del plato giratorio, controlada a través de inverter, como característica estándar para todas las máquinas;
- Posibilidad de tener diferentes versiones ya sea con regulación mecánica de la tensión del film, o con sistema motorizado de pre-estirado con un porcentaje fijo de 200% (1m = 3m), con regulación independiente de la tensión del film;
- Columna con bisagras (en la parte baja para un fácil y rápido ensamblaje y des_ensamblaje);
- Altura máxima de envolvimiento de 2200mm (previa solicitud, disponible también con columna alargada para una altura de envolvimiento de 2700mm)

Máquina fabricada de acuerdo con las normativas CE

DATOS TÉCNICOS	ECOSPIR EV 1500	ECOSPIR EV 1650
Diámetro plato giratorio	1.500 mm (para Euro Palets)	1.650 mm (para American Palets)
Columna estándar	2.200 mm	2.200 mm
Regulación de la tensión del film	mecánica	mecánica

-Extras:

- **Altura de envolvimiento de 2700 mm** **€ 672,00**
- **Sistema de preestiraje motorizado con ratio de 200% (1m = 3m)** **€ 1.416,00**
- **Fotocélula lectura negro (permite trabajar con plástico negro)** **€ 480,00**
- **Rampa para plato de 1500 mm** **€ 375,00**
- **Rampa para plato de 1650 mm** **€ 412,00**

- ***Sistema de pesaje** **€ 4.312,00**

*Con la pesa pedir el coste de las rampas especiales

