

ARMARIOS PARA PRODUCTOS TOXICOS, PELIGROSOS E INFLAMABLES.



REF.	TIPO PUERTA	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES EXTERNAS Alto x Largo x Ancho	DIMENSIONES INTERNAS Alto x Largo x Ancho	CAPACIDAD	CAPACIDAD DE RETENCIÓN	NUMERO DE ESTANTES	PESO
14001	Manual	Armario con 2 puertas	1650 x 1090 x 460 mm	1560 x 1005 x 390 mm	170 Litros	20 Litros	2	140 Kg

Ventajas

- Contrucción robusta.
- Maneta de apertura de la puerta integrada.
- Bisagra continuas en toda la puerta.

Directivas y Normas

En concordancia con NFPA (National Fire Protection Association), OSHA (Occupational Safety and Health Administration) UL (Underwriters Laboratories) y FM (Factory Mutual international).).

Seguridad Pasiva

- Contruido con doble pared de acero con 38 mm de aislamiento.
- Pintado en amarillo epoxy.
- Estantes ajustables en altura.
- Cubeta inferior con 55 mm de altura.
- Toma de tierra.

Seguridad Activa

- Ventilación en los laterales d-50mm.
- Cierre de las puertas manual.
- Sistema de cierre por llave.
- Sistema de cierre por 3 puntos.