





# REP

**1200 X 800 | 9 PIES | PERFORADO**

## DATOS TÉCNICOS

	Dimensiones (mm)	1200 x 800 x 134
	Peso (kg +/- 4%)	5
	Material	PP o PEHD reciclado
	Carga estática* (kg)	1200
	Carga dinámica** (kg)	850
	Carga rack*** (kg)	-

## CARACTERÍSTICAS

	Color estándar	Negro
	Perímetro (mm)	6
	Tº de uso (°C)	-20 a +40

## OPCIONES

Sin perímetro / Otro color / Material virgen / Tacos paso de uñas

## EMBALAJE

(valores indicativos)

	Unidad de embalaje (uds)	48
	Medidas del bulto (mm)	1200 x 800 x 2400
	Camión (uds)	1584

## PERSONALIZACIÓN

(consultar proceso y posición)

Termograbado

\* **Carga estática:** Carga uniformemente distribuida capaz de soportar el pallet cuando está apoyado sobre una superficie rígida, totalmente plana y horizontal, a una temperatura aproximada de 20°C.\*\* **Carga dinámica:** Carga uniformemente distribuida capaz de soportar el pallet cuando se transporta y manipula sobre las horquillas de una carretilla o transpaleta convencionales, a una temperatura aproximada de 20°C.\*\*\* **Carga en rack o estantería:** Carga uniformemente distribuida capaz de soportar el pallet apoyado por los dos laterales de su lado corto en estantería estándar, a una temperatura aproximada de 20°C.

Los valores indicados son orientativos y están basados en la experiencia y en casos prácticos. Cualquier deterioro o distintas condiciones de método de carga, temperatura o almacenamiento pueden hacer que estos datos varíen.

Nos reservamos el derecho a modificar cualquier información aquí aportada sin previa notificación.

**Recomendamos probar el pallet antes de su uso.**