

## TURBOPACK 5040 EV y 7555 EV

### SOLDADORAS ANGULARES SEMIAUTOMÁTICAS

Ideal para realidades de producción de tamaño medio, con el fin de embalar tanto piezas individuales como múltiples. Simple cambio del formato. Alternativas a las máquinas de campana para implementar la producción con la misma facilidad de uso. Las máquinas Turbopack trabajan con cualquier tipo de film retráctil / poliolefínico (GREEN FILM – GOLDEN FILM), con PVC (BLUE FILM) y posiblemente con film termosellable.



- Diseño innovador
- Estándares de alta calidad
- Altos resultados de producción
- Máquina fabricada según condiciones CE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	TURBOPACK 5040 EV	TURBOPACK 7555 EV
Tensión de alimentación	230 V – 3 Ph + N	380 V – 3 Ph + N
Potencia instalada	1 kW	1,2 kW
Dimensiones (L x W x H)	1.200 x 800 x 1.350 mm	2.130 x 1.050 x 1.570
Altura mesa de trabajo	930 mm	930 mm
Peso	150 kg	170 kg
Area máxima de soldadura	500 x 400 mm	750 x 550 mm
Altura máxima del producto	160 mm	160 mm
Sistema de soldadura a impulso	Lama superior	Lama superior
Anchura máxima bobina	600 mm	700 mm
Productividad	900 pz/h	900 pz/h