

# DELTAREG AA 132 con cable

## FLEJADORA VERTICAL SEMIAUTOMÁTICA PARA FLEJADO DE P.P. PARA PALETS



- Dimensiones de la máquina (largo x ancho x alto): 2.315 x 585 x 1.074 mm (con bayoneta abatible y levantable)
- Longitud de la bayoneta: 1.300 mm
- Longitud del cable: 10 mt
- Altura del punto de soldadura de la línea central: 360 mm
- Panel de control con longitud de lanzamiento del fleje programable y luces indicadoras de funcionamiento
- N 4 ruedas giratorias
- Control electrónico de la fuerza de tensión
- Tensión de la correa: de 8 a 70 kg
- Cantidad ajustable de salida del fleje en función de la caja para flejar
- Ajuste de la temperatura de la cuchilla de sellado mediante potenciómetro
- Tiempo de enfriamiento de soldadura ajustable
- Ancho de correa utilizable de 9 a 15,5 mm - **Hay que definirlo antes de hacer el pedido**
- Diámetro del portabobina: 200 mm (280 mm bajo pedido)
- Fuente de alimentación 230 V – 50 Hz (cable)
- Peso neto de la máquina: 93 kg
- Luz indicadora de máquina lista



[www.italdibipack.com](http://www.italdibipack.com)

**A GROUP IN  
CONTINUOUS EVOLUTION**

[info@italdibipack.com](mailto:info@italdibipack.com)

via Europa, 35 - 20010 Pogliano Milanese (MI)  
tel: +39 02 9396461 - fax: +39 02 93549494

**INVESTIAMO INSIEME  
PER COSTRUIRE UN NUOVO FUTURO**

