

# DELTAREG AA 500

FLEJADORA AUTOMÁTICA CON ARCO PARA FLEJADO DE P.P.



- Tamaño de arco estándar (ancho x alto): 550 x 400 mm (se puede dimensionar bajo pedido)
- Tamaño mínimo del paquete (ancho x alto): 100-500 x 30-350 mm
- Portabobina interno que se puede quitar completamente de la puerta lateral
- Panel de control de funciones situado delante de la máquina
- Inserción y relanzamiento automático del fleje
- Banco de acero inoxidable
- N 4 ruedas giratorias con freno de estacionamiento regulables en altura de 820 a 920 mm
- Control electrónico de la fuerza de tensión
- Tensión de 1 a 35 kg
- Motores de ciclo de flejado BRUSHLESS
- Control de la temperatura óptima de soldadura mediante potenciómetro
- Control del tiempo de enfriamiento del flejado
- Ancho útil del fleje: 5 – 6 – 9 mm (a través del kit de conversión) **Hay que definirlo antes de hacer el pedido**
- Diámetro interior de la bobina de fleje: 200 mm
- Alimentación: 230 V – 50 Hz
- Peso de la máquina: 157 kg
- Velocidad de flejado: hasta 65 ciclos/minuto



[www.italdibipack.com](http://www.italdibipack.com)

**A GROUP IN  
CONTINUOUS EVOLUTION**

[info@italdibipack.com](mailto:info@italdibipack.com)

via Europa, 35 - 20010 Pogliano Milanese (MI)  
tel: +39 02 9396461 - fax: +39 02 93549494

**INVESTIAMO INSIEME  
PER COSTRUIRE UN NUOVO FUTURO**

