

DIBIPACK 4255 SA

LA RETRACTILADORA AÚN MÁS RÁPIDA

La solución innovadora para agilizar sus procesos de termoretracción. Se necesita solo un operador. Mejor control para una producción más elevada. Lógica de control y de gestión del ciclo de trabajo. Con una cinta automática de salida, se lleva el producto confeccionado fuera de la zona de soldadura, sin desperdiciar calor.



- Control totalmente electrónico con tarjeta de segunda generación
- Regulación automática del tiempo de soldadura (la máquina se ajusta automáticamente a la velocidad de trabajo)
- Función de stand-by después de unos minutos de inactividad
- Abertura campana por medio de un muelle a gas
- El magnete di autoritenuta (di serie) mantiene chiusa la campana fino al termine del ciclo
- Cinta de salida automática en inox., controlado por un temporizador; con altura ajustable
- Aspirador con filtro a carbones de serie

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	DIBIPACK 4255 SA
Marco de soldadura	420 x 550 mm
Sistema de soldadura	Lama inferior
Imán	De serie
Programas	8
Contapiezas	De serie
Tensión de alimentación	400 V – 3 Ph + N
Potencia instalada	6 kW
Consumo	kW/h 3
Tamaño máquina	2.060 x 700 mm
Altura mesa de trabajo	920 mm

Opcional:

Carro porta-máquina.....INCLUIDO