

# KERN HFD 600K-1

Balanza de grúa robusta de alta resolución

**KERN**<sup>®</sup>



## Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado

Modelo de código de artículo	HFD 600K-1
Serie de modelos	HFD
Surtido	KERN
Tipo de producto	Balanzas industriales
Grupo de productos	Balanzas de grúa
Tipo de uso del producto	Artículo principal
Código EAN (Modelo)	4045761202788
Planned start date	2018-1HJ
Número del arancel aduanero	84238220

## Datos técnicos - Primarios

Capacidad de pesada	150 kg; 300 kg; 600 kg
Legibilidad	0,05 kg; 0,1 kg; 0,2 kg
Peso neto	9 kg
Báscula colgante (A)	194 mm
Balanza colgante (B)	129 mm
Balanza colgante (C)	160 mm
Balanza colgante (D)	422 mm
Balanza colgante (E)	384 mm
Escala colgante (F)	50,8 mm
Escala colgante (G)	50,8 mm

## Datos técnicos - Construcción

Material carcasa	Aluminio fundido
Frecuencia de medición interna	10 Hz

TUEV (TÜV)	Yes
------------	-----

## Datos técnicos - Pantalla

Altura de la pantalla	30 mm
Luz de fondo	LED blanco

## Datos técnicos - Fuente de alimentación

Batería	1×12V, Type 23A
Adaptador de red/adaptador incluido	CH;EURO;UK
Tiempo de carga	12 h
Tensión de entrada	110 V - 240 V AC
Tiempo de funcionamiento (retroiluminación apagada)	70 h

## Datos técnicos - Sistema de medición

Método de calibración	Ajuste con peso externo
Linealidad	± 0,1 kg; 0,2 kg; 0,4 kg
Legibilidad	0,05 kg; 0,1 kg; 0,2 kg
Peso de ajuste recomendado	600 kg (M1)
Repetibilidad	0,05 kg; 0,1 kg; 0,2 kg
Resolución	3.000, 3.000, 3.000
Rango de tara	599,8 kg
Tiempo de calentamiento	10 min; 10 min; 10 min
Unidades de pesaje	Kg

## Datos técnicos - Condiciones ambientales

# KERN HFD 600K-1

Balanza de grúa robusta de alta resolución

# KERN®

Humedad máxima 80 %

Temperatura máxima de funcionamiento 40 °C

Temperatura ambiente mínima -10 °C

Humedad mínima 0 %

## Datos técnicos - Embalaje y envío

Dimensiones del embalaje (An×P×Al) 725×278×270 mm

Peso bruto 11 kg

Peso neto 9 kg

Método de envío Servicio de paquetes

Número ONU 3481

Componente de embalaje - por peso - cartón 660 g

Componente del embalaje - por peso - espuma de poliestireno 450 g

Plazo de entrega 1 d

## Datos técnicos - Verificación

Aprobación de verificación conforme a 2014/31/UE Yes

## Servicios opcionales

DAkkS Calibración 963-130H

## Funciones

### Estándar



### Opción

DAkkS  
+3 DAYS